ENTONADOR UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

SIKCEL Entonador Universal, es un concentrado color formulado con un alto porcentaje de pigmentos que permite lograr una amplia gama de colores luminosos y pasteles, limpios y de gran resistencia a la decoloración. **SIKCEL Entonador Universal** brinda una gran solubilidad y compatibilidad para teñir/entonar de modo manual pinturas base agua y base solvente, para superficies de interior o exterior.

USOS

Productos a entonar pinturas y revestimientos base acuosa o solvente, por ejemplo: látex, esmaltes sintéticos, esmaltes al agua, fondos, selladores, enduidos, masillas, etc.

CARACTERÍSTICAS

-Color: Amarillo, Azul, Bermellón, Cedro, Marrón, Naranja, Negro, Ocre, Siena, Verde Claro, Verde Oscuro y Violeta.
-Rendimiento: máximo 120 cm³ de SIKCEL Entonador por litro de pintura a entonar.
IMPORTANTE: ver instrucciones/recomendaciones descriptas la pintura a entonar.
-Presentación: pomo o sachet por 30 o 120 cm³.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mezclar la pintura de modo circular (ascendente y descendente) hasta lograr un producto uniforme en aspecto y color; (utilizar mezclador mecánico). Evitar aplicar con temperaturas ambiente menor a 10ºC y mayor a 35ºC; con pronósticos de lluvia y con HRA (Humedad Relativa Ambiente) mayor a 75%. Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente. Almacenar en un ambiente fresco y seco bajo techo (5°C a 30°C). Vida útil, 12 meses desde la fecha de entrega. Lavar los elementos de trabajo con Agua o Aguarrás, según corresponda. Las recomendaciones o sugerencias referidas a la utilización adecuada de nuestros productos, están hechas acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

MODO DE USO

Separar de la pintura base una pequeña porción y adicionar la cantidad de **SIKCEL Entonador;** mezclar muy bien para lograr una adecuada incorporación del entonador a la pintura. Luego agregar dicha mezcla al resto de pintura base. Mezclar hasta lograr uniformidad en el color y viscosidad.

Algunas consideraciones a tener en cuenta:
-En caso que se deba usar más de un color de entonador para lograr el tono, comenzar con la incorporación a la pintura base de los colores más claros, y luego los más oscuros, en pequeñas dosis.
-Entonar suficiente cantidad de pintura para el trabajo completo.
-Si es necesario usar más de un envase del mismo tono, mezclarlos entre sí.
-Aclarar un color oscuro, requerirá más pintura.

IMPORTANTE: NO utilizar una cantidad de mayor de 120 cm³ de SIKCEL Entonador por litro de pintura.

Ante cualquier duda o consulta técnica escribir:
laboratorio@sikcel.com.ar

CONSIDERACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD

Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A. Consejos de prudencia: Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas) durante la aplicación y tiempo de secado. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
Protección del aplicador: usar guantes impermeables y protección ocular. En caso de lijar, utilizar mascarilla. Operaciones de lijado en seco, corte con llama o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Lavarse cuidadosamente las manos después de manipular los productos. **Ante un eventual incendio, no apagar con agua, utilizar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro material absorbente apropiado.**

CONSIDERACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto accidental: con la piel, lavar con abundante agua y jabón, o con los ojos, lavar con abundante agua durante varios minutos. En caso de ingestión: beber abundante agua. No provocar el vómito. En todos los casos citados anteriormente, consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.
CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Centro Nac. de Intoxicaciones: 0-800-333-0160, (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Centro Nac. de Intoxicaciones Hosp. de Niños: 0-800-444-8694, (011) 4962-6666.